

TRUSTED PARTNERS.



PRODUKTE

LEISTUNGEN

ZERTIFIKATE

**SISON**

ONLINE TOOLS

NEWS & VIDEOS

## Montageanleitung Gewindefittings



### **PIPE LINE**

#### **HAM-LET PRÄZISIONS-GEWINDEFITTINGS FÜR INSTRUMENTIERUNG**

HAM-LET empfiehlt Ihnen, auf allen NPT-Gewinden ein Rohrgewinde-Dichtungsmittel einzusetzen. Das effizienteste Dichtungsmittel ist ein PTFE Band. Das Band sollte nur auf konischen Rohrgewinden mit Aussengewinde benutzt werden.

**Benutzen Sie das Band nicht auf aufgeweiteten, konischen oder Rohr-Verschraubungsenden!**

Reinigen Sie sowohl die konischen Gewinde mit Aussen- als auch Innengewinde. Wickeln Sie das Band in der Richtung der konischen Gewindespirale des Aussengewindes.

**Hinweis:** Wir empfehlen zwei Umwickelungen für konische Rohrgewinde aus Edelstahl. Vergewissern Sie sich, dass das Band nicht über das erste Gewinde hinausreicht. Anderenfalls könnte das Band zerreißen und Flüssigkeit in das System eindringen. Schneiden Sie überschüssiges Band ab. Jetzt ist der Anschluss einsatzbereit.

### KONTAKTIEREN SIE UNS

Für weitere Informationen, Fragen oder individuelle Angebote kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.

 +43 (0) 664 231 6588

 [sison@sison.at](mailto:sison@sison.at)